

**TOYOTA****Трошоци за редовно одржување на TOYOTA HILUX 2.4 DC 4x4 во период од 150.000 км****GUN125**

<b>TOYOTA HILUX 2.4 DIESEL</b>	<b>Каталожки број</b>	<b>15.000km</b>	<b>30.000km</b>	<b>45.000km</b>	<b>60.000km</b>	<b>75.000km</b>	<b>90.000km</b>	<b>105.000km</b>	<b>120.000km</b>	<b>135.000km</b>	<b>150.000km</b>
Моторно масло 5-30/ 8 литри	08880-83388	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Дихтунг од штопна за масло	90080-43037	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Филтер за масло	90915-YZZJ3	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Филтер за воздух	17801-0L040		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500
Филтер за клима	87139-0K090		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500
Филтер за гориво	23390-0L090		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000
Масло во менувач 75-90	08885-80606										
Глицерин во систем за сопирање	08823-0005		500		500		500		500		500
Масло во диференцијал заден 75W-85	08885-81060		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000
Масло во диференцијал преден 75W-85	08885-81060		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
Антифриз	08889-80150										5,600
Предни сопирачки*	04465-0K360			8,000			8,000			8,000	
Гуртни	04495-0K160							13,000			
Клинест ремен алтернатор	90916-T2033							3,660			
Клинест ремен виско спојка	88359-0K010							3,250			
Сервис на клима уред					2,216				2,216		
ADblue		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Подмачкување на кардани		390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Работна рака		1,523	4,570	2,493	4,570	1,523	5,540	6,509	4,570	2,493	5,263
<b>Вкупно со работна рака</b>		<b>9,553</b>	<b>29,100</b>	<b>18,523</b>	<b>31,316</b>	<b>9,553</b>	<b>38,070</b>	<b>34,449</b>	<b>31,316</b>	<b>18,523</b>	<b>35,393</b>

Вкупно 255,796.00 ден

**Сервисни интервали се на 10.000 до 15.000 км (еднаш годишно) по препорака од Тојота Авто Центар . Сервисните интервали според TME ( Toyota Motor Europe ) се на 15.000 км или еднаш годишно ЗАБЕЛЕШКА:**

Сите цени се малопродажни со ДДВ изразени во денари со користење на оригинални резервни делови како и Тојота синтетско масло 5-30W PFE

За детали околу распоредот на одржувањето и гаранциските услови, ве молиме да ја погледнете Гаранциската и сервисна книшка.

Глицеринот, маслото во диференцијал преден/заден се менува на секои две години, фреонот се рециклира на секои 60.000 км

**\*Плочките се менуваат во зависност од начинот на возење и истрошеност.**